

LED コンパクト 蛍光灯

FML 型



安定器 内蔵	発光 180°								
品番	HKCGX10Q8AFML	HKCGX10Q8YFML	HKCGX10Q13AFML	HKCGX10Q13YFML	HKCGX10Q18AFML	HKCGX10Q18YFML	HKCGY10Q22AFML	HKCGY10Q22YFML	
口金	GX10q		GX10q		GX10q		GY10q		
消費電力	8w		13w		18w		22w		
色	電球色	昼白色	電球色	昼白色	電球色	昼白色	電球色	昼白色	
色温度	2700k	5000k	2700k	5000k	2700k	5000k	2700k	5000k	
全光束	700lm	800lm	1200lm	1300lm	1700lm	1800lm	2200lm	2300lm	
電圧	AC100-240V		AC100-240V		AC100-240V		AC100-240V		
演色性	>80%		>80%		>80%		>80%		
サイズ	85x130x24mm		85x155x24mm		85x230x24mm		85x330x24mm		
重量	130g		150g		220g		300g		

*周波数 50/60Hz
*使用温度：-10℃～40℃
*整流器バイパス工事が必要になります。

FDL 型

安定器 内蔵	発光 360°				
品番	HKCGX10Q7A	HKCGX10Q7Y	HKCGX10Q9A	HKCGX10Q9Y	
口金	GX10q		GX10q		
消費電力	7w		9w		
色	電球色	昼白色	電球色	昼白色	
色温度	2700k	5000k	2700k	5000k	
全光束	680lm	700lm	1000lm	1050lm	
電圧	AC100-240V		AC100-240V		
演色性	>75%		>75%		
サイズ	45x125x45mm		45x155x45mm		
重量	97g		108g		

*周波数 50/60Hz
*使用温度：-30℃～40℃
*整流器バイパス工事が必要

FHT 型

安定器
内蔵

発光
360°

品番	HKCGX24Q7A	HKCGX24Q7Y
口金	GX24q	
消費電力	7w	
色	電球色	昼白色
色温度	2700k	5000k
全光束	680lm	700lm
電圧	AC100-240V	
演色性	>75%	
サイズ	45x125x45mm	
重量	97g	

*周波数 50/60Hz
*使用温度：-30℃～40℃
*整流器バイパス工事が必要

*周波数 50/60Hz
*使用温度：-30℃～40℃
*整流器バイパス工事が必要

FHP 型



安定器 内蔵	発光 180°				
品番	HKCGY10Q14A	HKCGY10Q14Y	HKCGY10Q19A	HKCGY10Q19Y	
口金	GY10q		GY10q		
消費電力	14w		19w		
色温度	2700k	5000k	2700k	5000k	
色	電球色	昼白色	電球色	昼白色	
全光束	1300lm	1350lm	1750lm	1800lm	
電圧	AC100-240V		AC100-240V		
演色性	>75%		>75%		
サイズ	54x412x26mm		54x559x26mm		
重量	215g		275g		

*周波数 50/60Hz
*使用温度：-30℃～40℃
*整流器バイパス工事が必要になります。

*1日 20 時間以上連続でご使用された場合、保証期間は半分になります。