



LED大型組立投光器

雷サージプロテクター付

防水P67搭載



1,000w

適用場所：ゴルフ場・スタジアム・港湾施設・スポーツ施設等



400w



600w



800w

メタハラ代替

LED 大型投光器

MF 700w
MF1,000w
MF1,500w
MF2,000w

LED 大型高出力組立投光器

品番

構成

組立投光器品番構成						
HKT	4		5			A
	台数	消費電力	メタハラ水銀灯置換	全光束	色温度	発光角度
組立投光器 125lm /w	4 台	392w	メタハラ 700w 相当	49,000lm	5000k : 5 (標準) 3000k : 3 4000k : 4 6000k : 6 7000k : 7	30° (標準) A 12° B 70° C 110° D
	6 台	576w	メタハラ 1000w 相当	72,000lm		
	8 台	768w	メタハラ 1500w 相当	96,000lm		
	10 台	968w	メタハラ 2000w 相当	121,000lm		

製品特徴


落下防止設計

三菱屋外
高透光レンズ材料

15KV雷サージ
プロテクター

SEOUL
高輝度LED素子

ハニカム式な
放熱設計構造






仕様

- 入力電圧: AC90V~AC264V (AC280V~520Vオプション)
- 色温度: 5000K(3000K~7000K オプション)
- 演色性: Ra73
- ビーム角度: 中角30°(オプション)狭角12°・広角70°・110°
- 定格寿命: 50,000 h
- 動作温度: -40℃ ~ +60℃
- 防塵・防水: IP67
- 適合規格: PSE(電気用品安全技術基準)

製品仕様

製品品番	HKT45A	HKT65A	HKT85A	HKT105A
全光束	49000lm	72000lm	96000lm	121000lm
消費電力	392W	576W	768W	968W
重量	投光器型 13.3(Kg) 4台	17.1(Kg) 6台	22.5(Kg) 8台	27.8(Kg) 10台
	直付け型 12.8(Kg) 4台	16.6(Kg) 6台	22(Kg) 8台	27(Kg) 10台
器具寸法	投光器型 513(L)x327(W)x603(H)mm	513(L)x482(W)x603(H)mm	638(L)x513(W)x603(H)mm	793(L)x513(W)x603(H)mm
	直付け型 513(L)x327(W)x360(H)mm	513(L)x482(W)x360(H)mm	638(L)x513(W)x360(H)mm	793(L)x513(W)x360(H)mm
電源品番	HLG-240H-48A (2PCS)	HLG-600H-48A (1PCS)	HLG-240H-48A (4PCS)	HLG-600H-48A (1PCS) HLG-240H-48A (2PCS)

適用場所: 大型競技場、湾岸施設、スポーツ施設



筐体材質: ステンレス
(一部アルミ)

縦横・角度・組立自由!

外付電源: 2重防水処理



MW 外付電源
2重 防水処理
作業構図

